



PRODUKTKATALOG 2021



Företagsinformation	3
JanLa Oy som partner	4
GreenCoat® Pural BT – biobaserad teknik	6
Takplåtsprodukter	7
Lister, spolar och stålband	14
Regnvattensystem	18
Taksäkerhetsprodukter	22
Stegprodukter	26
Genomföringar, ventilationsrör och takluckor	28
Säkerhetselar och säkerhetsutrustning	32
Underlagstak, tillbehör och verktyg	34
Färgkarta	38

LEDANDE GROSSIST INOM PLÅT- BRANSCHEN

JanLa Oy är en av Finlands ledande grossister inom plåtbranschen. Vi är specialister inom betjäning av företag inom byggbranschen och plåtbranschen, bostadsaktiebolag och privatkunder med belagda och förzinkade tunnplåtprodukter.

Våra basprodukter är takplåtprodukter, ark, band och spolar. Våra moderna produktionslinjer säkerställer snabb och flexibel service till våra kunder. Vi vidarebearbetar plåtprodukter till specifika mått enligt kundens behov. Vårt lagersortiment innehåller också en mängd olika färgalternativ. Vårt heltäckande lager innehåller även regnvattensystem, steg- och taksäkerhetsprodukter samt monteringsstillbehör och plåtslageriverktyg.

Våra produktionsanläggning ligger i Nurmijärvi och Uleåborg. Vi har försäljningskontor i Nurmijärvi, Uleåborg, Birkaland och Lundo i Åboregionen.

Miljöhänsyn är viktigt för oss

Våra plåttak vidarebearbetas av SSAB:s GreenCoat®-stål, som tillverkas av återvinningsbara, ekologiskt och tekniskt hållbara produkter, och vars beläggning grundar sig på nordisk rapsolja. Det var ett enkelt beslut för JanLa att använda GreenCoat® BT-produkter i produktion, eftersom miljöhänsyn är viktigt för oss. Stålets nästan oändliga återvinningsförmåga, utan att kompromissa med dess egenskaper, sparar naturresurser. Andra fördelar med plåttak är lätt konstruktion, brandsäkerhet och vattentäthet. Taket är också väldigt enkelt att underhålla och hålla rent.

SSAB valde JanLa som SSAB:s första Greencoat®-partner som ett tecken på vårt bidrag till hållbara lösningar. Våren 2020 tilldelades JanLa även Nyckelflaggan som ett tecken på inhemskt arbete vid tillverkningen av plåttak.



SSAB



TILLFÖRLITLIG PARTNER

SNABBHET OCH

FLEXIBILITET

Vår kundservice bygger på snabbhet, flexibilitet, personlig service och ett omfattande lager. Våra produkter är av högsta kvalitet och de mest innovativa på marknaden.

Vi har gjort stora investeringar i vår maskinpark och vårt lager för att ge våra kunder de bästa produkterna och snabb service. Vår produktionskapacitet är hela 25 000 m²/dag.

Vi betjänar varje kundföretag personligen med utsedda säljare, som känner sina kunder och levererar lösningarna snabbt enligt kundens önskningar.

Vi använder inte material vars kvalitet vi inte är säkra på bara för att sänka kostnaderna. Vi vill bara leverera det bästa till våra kunder. Därför använder vi marknadsledande SSAB:s GreenCoat®-kvalitetsstål.





SKYDD OCH HÅLLBARHET

De tunnplåtsmaterial som vi använder uppfyller kraven i standarderna EN 10143:2006 och EN 10436:2009.

*Du hittar våra produkters garanti- och leveransvillkor på vår webbplats
www.janla.fi/dokumentit*



GREENCOAT® PURAL BT – BIOBASERAD TEKNIK

Vid årsskiftet 2018 lanserade SSAB Europe en ny generation takbeläggning på GreenCoat® Pural BT-marknaden. Produkten är unik i världen och kan endast fås från SSAB och SSAB:s samarbetspartner, såsom stålservicecentret JanLa.

I den nya GreenCoat®Pural BT-produkten kombineras både hållbar bio-baserad teknik (BT) och överlägsna tekniska egenskaper, såsom hållbarhet för UV-strålning och korrosion. Dessa egenskaper ger byggare och plåtslagare en stålprodukt med mycket lång hållbarhet och som är

den mest miljömedvetna färgbelagda tunnplåten på marknaden för utomhusbruk på byggnader.

I dag utsätts byggnader allt mer för hårda väderförhållanden oavsett deras geografiska läge, och därför är det viktigt att valet av material görs på basen av både långsiktig hållbarhet och hållbar utveckling. GreenCoat® Pural BT är en produkt som uppfyller båda kraven.

GreenCoat® Pural-produkterna har tillverkats och testats i över 20 år. GreenCoat® Pural har visat sig vara ett tillförlitligt material både i

SSAB:s egna tester och från återkopplingen från våra kunder. Produkten är särskilt väl lämpad för en mängd olika takprodukter; från maskinfästa plåttak till vågformiga takbeläggningar och andra takprofiler.

Det omfattande utbudet av färger har fått sin inspiration från Nordens natur. Ett brett utbud av färger och två olika grader av glans, halvblank och matt, erbjuder arkitekter och byggare fler möjligheter att designa och bygga estetiskt vackra byggnader vars färger håller sig oförändrade i flera år.

TAKPLÅT- PRODUKTER



Som material i våra takplåtar används främst SSAB:s GreenCoat® - kvalitetsstål. Vi använder moderna maskiner för att tillverka högkvalitativa profil- och maskinfalsade plåtar som står emot tid, väder, slitage.

Takplåtarnas lagerfärger*

11	21	22	23
29	32	33	750


*) Övriga nyanser 20, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 vid beställning. Huvudfärger-
na finns både som matta och blanka.

**NU
ÄVEN
MED MIKRO-
SPÅR!**

JL JALO LÅSSÖM


JL JALO Låssöm efterliknar det traditionella maskinfalsade taket. Den lämpar sig både för frontmannahus och moderna stenhus, vilket ger byggnadens utseende ett tydligt formspråk. Plåttak lämpar sig också för mjuka taklutningar och till utmanande objekt. Fästskruvarna förblir dolda under den vertikala sömmen. Montering är snabb och enkel.

Som de första i Finland finns JL JALO även med mikrospar. Mikrosparat tar bort spänningen från takplåten och den sitter jämnare på taket.



Teknisk information

- Styrka 0,60 mm
- Användbar bredd 475 mm
- Total höjd 32 mm
- Min/max längd 1 600/13 300 mm
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år



Finns även med mikrospar (övre bilden) och skuggspar (bilden längst ner till höger). Plåtens kant låser plåten i takfoten.

Lämpliga lister och tillbehör



Vinklad nockplåt



Z-stödlist JL JALO



Takfotslist, vikbar



Ändlist JL JALO




Wronic- och farmars-



JL RIVI MASKINFALS

En maskinfalsad plåt är en traditionell, uppskattad och imponerande takmodell. JL Rivi maskinfals är idealisk för både offentliga byggnader och egnahemshus.

JL Rivi maskinfalsade plåt finns som Z275 eller Z350 förzinkad och belagd eller som enbart förzinkad, koppar och Rheinzink titanzink. Produkten kräver montering av en professionell plåtslagare.



Teknisk information

- Styrka 0,50 eller 0,60 mm
- Användbar bredd 535 mm
- Total höjd 25 mm
- Min/max längd 500/16 000 mm
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år
- Också enbart zink Z350, koppar eller Rheinzink titanzink

Lämpliga lister och tillbehör



Ändlist, maskinfals



Takfotslist, vikbar



JL-klammer 0,50/0,60



Tättningsmedel




Abratex 80 falsolja



JL LUX TEGELMÖNSTER

Klassiska JL LUX är en traditionell tegelmönster-plåt. Dess profil ger taket ett lugnt intryck.

JL LUX är idealisk för ett finländskt småhus. Designen gör det också enkelt att underhålla och rengöra taket.



Teknisk information

- Styrka 0,50 mm
- Användbar bredd 1 100 mm
- Total höjd 38 mm
- Tegelmått 350 mm
- Min/max längd 500/12 000 mm
- Droppnäsa standard 25 mm (max 150 mm)
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år

Lämpliga lister och tillbehör



Ändlist



Takfotslist
JL LUX/GRAND



Rundnockplåt



Nockplåtens ände




Pulpettak
nockplåt



JL GRAND TEGELMÖNSTER

JL GRAND takplåt lovordas av montörer och tillhör toppskiktet av vågformiga takbeläggningar. Plåtens höga profil ger taket ett värdigt och livskraft utseende. JL GRAND kommer särskilt till sin rätt på stora ytor. Man kan också öka synligheten genom att öka tegelstorleken på upp till 450 mm!

JL Grand tillverkas av 0,60 mm tjockt material. I det här fallet, nästan 20 % tjockare, är det mycket starkt och tål t.ex. underhållsförfaranden och tid utmärkt.



Teknisk information

- Styrka 0,60 mm
- Användbar bredd 1 100 mm
- Total höjd 48 mm
- Tegelmått 350/400/450 mm
- Min/max längd 500/12 000 mm
- Droppnäsa standard 25 mm (max 150 mm)
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år

Lämpliga lister och tillbehör



Triangulär tätning



Airvent ventilerande
nocktätningstejp




Farmarskruv



Rännedal




Väggplåt (höjbar)



JL 20 RAK PROFIL

JL 20 har en stilren design och lämpar sig för flera användningsändamål; från bostadshus till jordbruks- och industribruk samt som både tak- och väggprofiler. JL 20 Rak profil tillverkas också i flera styrkor, vilket gör att man kan påverka de bärande egenskaperna.

JL 20 finns med Dr!pStop antikondensbeläggning. En förmånlig och enkel lösning på oisolerade plåttaks kondensproblem. Den är också antibakteriell, icke brännbar och ljudabsorberande.



Teknisk information

- Styrka 0,45–1,00 mm
- Användbar bredd 1 100 mm
- Total höjd 18 mm
- Min/max längd 500/10 000 mm
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år
- Finns även som Z350-förzinkad
- Gallerplatta 0,70 mm SUB 350

Lämpliga lister och tillbehör



Dr!pStop antikondensbeläggning.
Kontakta vår försäljning för mer information!



Pulpettakets nockplåt



Vinklad nockplåt



Takfotslist



Väggplåt (höjbar) nock





Farmarskruv

TP 15 RAK PROFIL

Till fasader.

Teknisk information

- Styrka 0,45–0,50 mm
- Användbar bredd 1 134 mm
- Total höjd 13 mm
- Min/max längd 300/12 000 mm
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år
- Finns även som förzinkad





TP 45 RAK PROFIL

Till vattentak och fasader.

Teknisk information

- Styrka 0,45–0,70 mm
- Användbar bredd 900 mm
- Total höjd 45 mm
- Min/max längd 300/12 000 mm
- Beläggningssgaranti max 25 år
- Teknisk garanti max 50 år
- Finns även som förzinkad



LISTER, SPOLAR OCH STÅLBAND



Vi tillverkar lister, spolar, stålband och ark efter kundernas önskemål, samt andra tunnplåtprodukter av samma kvalitetsmaterial som vår takprofil. Vårt lagersortiment innehåller också en mängd olika färgalternativ och specialmaterial, som exempelvis koppar.

Tunnplåtprodukternas färger*

11	21	22	23
29	32	33	750

*) Övriga nyanser 20, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 vid beställning. Huvudfärgerna finns både som matta och blanka.

LISTER



Vinkladnockplåt



Rundnockplåt




Pulpettaketsnockplåt



Rännadal



Ändlist



Ändlist, maskinfals




Ändlist JL JALO



Takfotslist,
JL LUX/GRAND



Takfotslist, vikbar



Väggplåt (höjbar)
låssöm



Väggplåt (höjbar)



Z-stödlist JL JALO



Ytterhörnlist



Innerhörnlist



Timringslist



Blockstödlist



T-gren/Y-gren



Nockplåtens fläkt




Valmtakets ände



Ände på rundnockplåt

LISTER, SPOLAR OCH STÅLBAND

SSAB **GREENCOAT®**
COLORFUL STEEL



Den centrala idén i vår verksamhet är att vidarebearbeta tunnplåtprodukter från direkta fabriksleveranser efter kundens önskemål och mått. Vi gör rulltryckningar och formskivor med modern plåtbearbetningsutrustning. Vi har betydande produktionskapacitet tack vare investeringar.


Det finns alltid basprodukter i vårt upphämtningslager, såsom små rullar, ark och profilplåtar. Vi lagerför ett brett utbud av färgade plåtar. Vi har även specialmaterial som koppar och tizink.

Vi använder Europas ledande tillverkare SSAB:s GreenCoat® premiumstål, som är känt över hela världen som ett av de bästa stålen på marknaden, som råmaterial till plåten. GreenCoat® är SSAB:s nya, innovativa och ekologiska varumärke för färgbelagda tunnplåtar.

GreenCoat® är de mest miljömedvetna och en av de mest heltäckande produktserierna för högkvalitativa färgbelagda tunnplåtar för utomhusbruk i byggbranschen.



Fabriksspolar



Spolar och stålband enligt kundens mått




Små rullar, plåtar och band enligt kundens mått



RHEINZINK

Arkitektur från RheinZink – Fråga mer om vår försäljning.

REGNVATTENSYSTEM



Våra högkvalitativa regnvattensystem har utvecklats för att tåla inte bara regn utan även is och snö utan att gå sönder eller blekna. De är tillverkade av varmförzinkat SSAB GreenCoat-stål som belagts på båda sidor. Det underhållsfria Rheinzink regnvattensystemet är tillverkat av 100 % massivt titanzink.

Lagerfärgpar

Inre yta



Yttre yta



Teknisk information


- Varmförzinkat
- Belagt på båda sidor
- Tjocklek 0,60 mm
- Rännans diameter 125/150 mm
- Stuprör 100/120/150 mm

RUNT REGNVATTENSYSTEM


125/150 mm rännor och ränntillbehör



Ränna



Yttre vinkel 90°




Inre vinkel 90°



Ändstycke höger och vänster



Rak krok



Rännskarv



Krokens kilstycke 1:2,5



Krokens kilstycke 1:4

100/120 mm stuprör



Omvikningskupa



Övre böj



Rörböj, flexibel



Utkastare



Utkastare



Rör 2,5 m




Väggfäste
band + botten



Tubrör med utkastare 2 m
och tubrörets fäste

VINKLAT REGNVATTENSYSTEM

5"/125 mm rännor och ränntillbehör



Ränna 3 m



Yttre vinkel 90°



Inre vinkel 90°



Ändstycke höger och vänster



Krok



Krokens kilstycke 1:2,5



Krokens kilstycke 1:4

5"/125 mm stuprör



Omvikningskupa



Övre böj



Rörböj, flexibel



Sockelböj



Rör 2 m



Rör med utkastare 2,5 m



Väggfäste
band + botten

RHEINZINK RUNT REGNVATTENSYSTEM

125 mm rännor



Ränna



Yttre vinkel 90°



Inre vinkel 90°



Ändstycke höger och vänster



Krok



Rännskarv

90 mm stuprör



Omvikningskupa



Övre böj



Utkastare



Fallstoppare



Rör



Muff



Fäste



Sockelböj

TAKSÄKERHETS- PRODUKTER



*En ny typ av monteringsfot för låssömtak
– ännu bättre och säkrare montering!*


JanLas högkvalitativa CE-godkända taksäkerhetsprodukter garanterar säkerheten när man till exempel underhåller och rengör taket och förhindrar olyckor på grund av fallande snö.

Lagerfärger*

20	21	22	23
29	32	33	750

*) Övriga färger vid beställning

TAKBROAR



Takbro 1,2/3,0 m



Snörasskydd-/takbrofäste
låssöm



Snörasskydd-/takbrofäste
universalfäste 425



Slutbleck låssöm 425



Snörasskydd-/takbrofäste
maskinfals 350



Slutbleck maskinfals



Snörasskydd-/takbrofäste
tegelmönster 350/400



Snörasskydd-/takbrofäste
tegeltak



Justeringsplatta för lutning



Övre bågens kopplingsstycke



M8 bultar och muttrar

TAKSTEGAR



Stege 1,2/2,4/3,0/3,6/4,2 m



Takstegens fot



Takstegens upphöjningsfot
+ maskinfalsfäste



Mittfäste för takstege
+ slutbleck låssöm 425



Takstegens
plastfot



Monteringssats för takstege
på tegeltak. Stegar säljs
separat.



M8 bultar och muttrar

SNÖRASSKYDD, -STAKET OCH TILLBEHÖR



Snörasskyddsror 3 m, kan



Snöstaketprofil, skårad
för maskinfalsat tak



Snöstaketprofil
allmän modell



Snöstaketfäste H/V



Snörasskydd-/takbrofäste
låsöm



Snörasskydd-/takbrofäste
universalfäste 425



Slutbleck låsöm 425



Snörasskydd-/takbrofäste
maskinfals 350



Slutbleck maskinfals



Snörasskydd-/takbrofäste
tegelmönster 350/400



Snörasskydd-/takbrofäste
tegeltak




Tilläggsprofil,
maskinfalsad och låsöm



Limtättningsband 25 m/rulle



M8 bultar och muttrar



En ny typ av fästfot för låsömtak
– bättre och säkrare montering!



STEGPRODUKTER



Vår stega tillverkas av ett varmförsinkat stålrör genom nitning. Det är enkelt att sätta ihop stegar med varandra med hjälp av förträngningar i stommen. Hopkopplingen säkras med skruvanslutning.

Lagerfärger*

20	23	29
32	33	750

*) Övriga färger vid beställning


Teknisk information

- Försinkad eller försinkad + målad med brännlack
- Stommaterialets styrka 1,25 mm
- Fackverkets material Zn 1,25 x 1,25 x 45 mm
- Stegrör 1,25 x 25 mm
- Gångbredd 400 mm


STEGPRODUKTER



Stegstomme, förlängningsbar
1,2 m 4 steg/2,4 m 8 steg/
3,0 m 10 steg/3,6 m 12 steg/
4,2 m 14 steg



Klättringsskydd för steg,
grundmodell och klättringsskydd med
skyddsräckhölje



Utskjutningsstegplåtsats till steg.
Stegarna säljs separat.



Ryggbåge + vertikala ramper.
Fästs i stegens stomme.



Monteringssats för väggsteg.
Inneh. 2 st övre bågar, 4 st 1,0 m fötter,
2 st U- och L-fästen,
2 st takfotsjärn, skruvar.



Extra monteringsats för väggsteg.
Inneh. 2 st 1,0 m fötter,
skruvar, klämmor.



Monteringssats för övre bågens
stödbåge. Inneh. 2 st stödbågar,
skruvar, klämmor.



Monteringssats för säkerhetsstegar.
Inneh. 2 st bågar, skruvar,
klämmor, 2 st väggfästen.



Övre bågens kopplingsstycke
till takbro



Sats för sidoförflyttningsstång.
Inneh. 2 st förflyttningsstänger,
4 st fästen, skruvar.

GENOMFÖRINGAR, VENTILATIONSRÖR OCH TAKLUCKOR

NYHET!



Högklassiga ventilationsrör, genomföringar och takluckor. Genomföringarna har tjocka och funktionella tätningar som förhindrar läckage och är snabba att montera. JanLa har också effektiva men energibesparande VILPE® FLOW frånluftshuvar.

VILPE
Innovative and Easy

Färger

11	21	23	29
32	33	750	

GENOMFÖRINGAR



Classic Vino
-genomföring för släta
maskinfalsade eller plåttak



Classic-genomföring
för släta maskinfalsade
eller plåttak



Genomföring för
tegelmönstertak



2K genomföringstätning

VENTILATIONSÖR, ANTENNKRAGE



Ventilationsrör 110, isolerat.
Höjd 500 mm, kanal Ø 110
mm, yttermått Ø 160 mm.



Hatt till rör med yttermåttet
Ø 160 mm



Utmatningsrör 125, isolerat.
Höjd 700 mm, kanal Ø 125
mm, yttermått Ø 160 mm,
innehåller hatt.



Utmatningsrör 160, isolerat.
Höjd 700 mm, kanal Ø 160
mm, yttermått Ø 225 mm/XL Ø
300 mm, innehåller hatt.



VILPE är en utgående modell



Antennkrage

*Observera! Gamla VILPE ventilationsrörs-
modeller finns ännu under en begränsad
tid 2021, kontakta försäljningen för mer
information!*



*Den nya generationens
VILPE® FLOW lufttutsu-
gare och utmatningsrör.*

LUFTUTSUGARE

Ny Vilpe Flow-kollektion. Dessutom behöver man en genomföring enligt användningsobjekt.

TAKLUCKOR

Uniroof taklucka

Taklucka för plåt- och tegeltak. Den flexibla vikningen förenklar montering under nockelement. Används som brand- och underhållslucka och som passage mellan tak och vindsutrymme.

Öppningens mått 600 x 600 mm. Inkluderar monteringstillbehör.



11

23

29

32

33

750

Taklucka för JALO låssömtak

Taklucksmoell som lämpar sig för låssömtak och JL JALO takplåtar. Används som brand- och underhållslucka och som passage mellan tak och vindsutrymme.

Öppningens mått 600 x 600 mm. Innehåller de lister som behövs för montering.



Färger

11

21

23

29

32

33

750

Taklucka för maskinfalsade tak

Taklucka som lämpar sig för maskinfalsade tak. Används som brand- och underhållslucka och som passage mellan tak och vindsutrymme.

Öppning 600 x 600 mm, totalt mått 1 700 x 1 700 mm. Enligt RT-kort.



Färger

11

21

23

29

32

33

750



SÄKERHETSSELAR OCH SKYDDSS- UTRUSTNING



Minska riskerna vid arbete på hög höjd avsevärt och gör ditt arbete mer effektivt med JanLas funktionella säkerhetsutrustningar.

SÄKERHETSSELAR OCH SKYDDSVÄSTAR

Selar för säkert takarbete. Paketet innehåller en väska med selar, rep, nödvändiga krokar och anvisningar samt skyddsvästar.

Skyddsvästarna kan även fås separat. Hållbar design med verktygsfickor. Kontakta vår försäljning för att fråga om storlekar.



SÄKERHETSSYSTEM


Vertikalt säkerhetssystem




Klättringsskena 3 m



Utrymningsbåge
+ instruktionsskylt



Klättringsvagn




Klättringsskenans
förlängning




Spolfäste

Horisontellt säkerhetssystem




Horisontell skena 3 m




Horisontell vagn




Ändstoppare, öppningsbar



Ändstoppare, fast



Monteringssats för takbro



Den horisontella
skenans S-fäste

UNDERLAGSTAK OCH TILLBEHÖR



UNDERLAGSTAK



VARMA underlagstak och vindskyddsäv.
På rulle 1,5 x 50 m, 75 m².



Pro 500 Stick bitumenunderlagstak.
På rulle 25 m².



TURVA kondensskyddat underlagstak.
På rulle 60 m².



AirVent ventilerande nocktätningstejp.
Bredd 300 mm, 5 m/rulle.

KLAMRAR OCH ÖVRIGA MONTERINGSTILLBEHÖR



RHZ klammer, rostfritt stål



Bjarnes glidklammer



RHZ glidklammer,
rostfritt stål



JL-klammer 0,50/0,60



Bjarnes klammer med skruv



Bjarnes klammer med skruv,
rostfritt stål



Bjarnes glidklammer
med skruv, rostfritt stål



Farmarskruv



Wronic-skruv



M8 bultar och muttrar



Limtättningsband 25 m/rulle



Ljudisolerande band 50 m/rulle



Abratex 80 falsolja 5 l



Abratex 80 falsolja 1 l



Bättringsfärg



Bättringsfärg spray



Steel Profile Sealer



Aquaseal reparations-
och tätningssmassa 5 l



Abratex M 82 tättningsmedel



Lövavskiljare



Triangulär tätning

VERKTYG (mer information från vår försäljning)



Pelikansax



Kombinationssax H/V



Falsöppningstång



Listtång



Listtång 40/60/80/100 mm



Listtång 120/140/160 mm



Krokodilkläm- och låstång/
svetslåstång



Hålsax H/V



Midvest plåtsax H/V



Plasthammare



Knoster



Plåtslagarhammare



Vridfalsjörn



Schaljörn



Vev 700/1 000 mm



Böjare för rännstöd



Lödkolv



Maskinfalsjörn



Englafalsjörn



Takfotsjörn



Hålslag



Skärare



Ritplatta



Talmeter-mått 3 m



FÄRGKARTA

11	Barrgrön	20	Vit
21	Ljusgrå	22	Grå
23	Mörkgrå	24	Ljusgul
29	Röd	30	Ljusbrun
31	Brun	32	Mörkbrun
33	Svart	34	Ljusblå
35	Blå	36	Ljusgrön
37	Grön	40	Metallsilver
41	Metall mörk silver	42	Guld
44	Metallblå	45	Metallgraffiti
750	Tegelröd		

Kontrollera färgerna med säljaren av tryckskäl.



JanLa

JANLA OY

Nurmijärven teräspalvelukeskus

Växeln 010 843 3100
Fax 010 843 3101
Kundtjänst 050 433 1619
E-post janla@janla.fi

JanLa Oy
Ilveskaari 14
01900 NURMIJÄRVI

Vi betjänar vardagar kl. 06.00–16.00
Upphämtning av beställningar senast kl. 15.00

Oulun teräspalvelukeskus

Tel. 040 556 9063

JanLa Oy Oulu
Gneissikuja 10
90620 ULEÅBORG

Vi betjänar vardagar kl. 06.00–16.00

JanLa Center Tampere

Tel. 045 633 3103

JanLa Center
Palmrothintie 1
33950 BIRKALA


Vi betjänar vardagar kl. 07.00–16.00

JanLa Center Turku

Tel. 050 322 0076

JanLa Center
Vakiotie 4
21420 LUNDO

Vi betjänar vardagar kl. 06.30–16.00



**VOI OLLA
VAIN PARAS**
WWW.JANLA.FI

Följ oss:



JanLa Oy



@janlaoy



JanLa Oy



050 3111 511



Du hittar prestandadeklarationer för våra produkter på vår webbplats www.janla.fi.
GreenCoat® är ett varumärke som tillhör SSAB-koncernen.