

## WÜRTH KATERUUVITAKUU

3.11.2016

Würth Oy antaa jauhemaalipinnoitetulle kateruuville 25 vuoden takuun.

Takuu kattaa ruuvin poikkiruostumattomuuden.

Würth kateruuvilla on CE-merkintä ja ETA 10/0047 hyväksyntä.

ETA 10/0047 hyväksynnän tekniset määräykset perustuvat 25 vuoden oletettuun käyttöikään.

Tuotteen määrittely: Hiiliteräksinen kateruuvin paksuus 4,8 x pituus, sähkösinkitys 7 µm.

Ruuvi on korroosiosuojattu Master Coat -jauhemaalauksella, joka peittää ruuvin kannan, osan ruuvista kannan alla sekä aluslevyn. Ruuvin tunnistaa kantaleimasta fm. Kaikissa Würth Oy:n myymissä kateruuveissa on fm kantaleima.

Ruuvi täyttää sille asetetut ilmastorasitusluokan C3 asettamat vaatimukset (takuu voimassa) korroosion kestävyydelle, kun ruuvi on asennettu ilmastorasitusluokalle määritettyihin *normaaleihin olosuhteisiin* asennusohjeiden mukaisesti. Ilmastorasitusluokan alueella voi olla normaaleista olosuhteista poikkeavaa kovaa korroosiota aiheuttavia lähteitä, jolloin pitää harkita ja soveltaa muunlaista korroosiosuojausta.

Tuote tulee olla asennettu oikein:

- ruuvi tulee asentaa 90 asteen kulmaan jotta aluslevyn tiiveys on optimaalinen
- ruuvia ei saa kiristää liikaa, Aluslevyn tulee säilyttää kartiomainen muotonsa ja yhdessä EPDM osan kanssa varmistaa liitoksen vesitiiveys
- jauhemaalattu pinta tulee säilyä asennettaessa aina ehjänä, esim. magneettihylsyä käytettäessä tulee varmistaa että siihen ei ole tarttunut metallilastuja jotka voivat rikkoa/tarttua maalipintaan. Asennuksessa suositellaan käytettäväksi jousikuormitettua hylsyä, tuotenumero 5767 018.
- Ruuvi ja sen maalipinta ei saa vahingoittua asennettuna ollessaan ulkopuolelta tulleesta voimasta, mekaanisesta tai muusta normaalista olosuhteesta poikkeavasta tekijästä johtuen.

Toimitusjohtaja



Mika Rantanen