

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 010CPR2013-07-01

Listat



1.	Tuote:	Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin - Listat		
2.	Tuotetunniste:	500000-5210001		
3.	Käyttötarkoitus:	Katto- ja seinäelementit		
4.	Valmistaja:	JanLa Oy, Ilveskaari 14, 01900 Nurmijärvi, Suomi		
5.	Ei sovelleta			
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 4		
7.	Ei sovelleta			
8.	Ei sovelleta			
9.	Ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Ulkoisen palokäyttäytyminen	$B_{ROOF}(t1), B_{ROOF}(t2), B_{ROOF}(t3) - (CWFT)$		EN 14783: 2013	
Palokäyttäytyminen	Polyesteri 25 μm / PVDF 25 μm / ZN/ ALUZN: A1 (CWFT); Polyesteri 27 μm / PVDF >25-35 μm : A2-s1,d0; PUR 50 μm / PURAL MATT 50 μm / NOVA 50 μm / NOVA MATT 50 μm : A2-s2,d0; PVC 200 μm : C-s3,d0			
Vedenpitävyys	Tuote on vedenpitävä			
Levyn leveys:		$\pm 2 \text{ mm}$		
Levyn pituus:		$\pm 3 \text{ mm}$		
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 505			
Raaka-aine:	0,45 mm – 2,00 mm; S280GD+Z275; S350GD+Z275; S350GD+Z350; DX51D+Z275g/m ² , DX51D+350g/m ² , DX52D+Z275g/m ² , DX52D+350g/m ² , DX53D+Z275g/m ² , DX53D+350g/m ²			
Pinnoitus:	1. puoli: Polyesteri 25-27 μm , PVDF 25-35 μm , PUR (polyuretaani) 50 μm , PURAL MATT 50 μm , NOVA 50 μm , NOVA MATT 50 μm , PVC 200 μm , ZN, ALUZN 2. puoli: 5-10 μm			

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittaneet valmistajan edustajat

Paikka ja päivämäärä:

Nurmijärvi 1.7.2013

Nimi, ammattinimike:

Janne Lahtela, johtaja, JanLa Oy

Allekirjoitus:

JanLa Oy, Nurmijärvi

 Ilveskaari 14
01900 NURMIJÄRVI

Puh. 010 843 3100

www.janla.fi
JanLa Oy, Oulu

 Gneissikuja 10
90620 OULU

Puh. 040 556 9063